Enduit minéral
Effet BETON

Inspiré des décors urbains, cet effet imite l'aspect des bétons cirés. Il apportera une touche contemporaine à votre intérieur.

5 teintes: Comète, Gris orage, Ombre, Pierre de Lune, Brouillard.

Aspect: satiné

Conditionnement : 1L

Temps de séchage :

Complet: 4h

Rendement en 1 couche par 1L : 5m²

Nettoyage: eau

Matériel : Taloche

Destination

- Tous supports: bois (brut ou non), stratifié, mélaminé etc…

Caractéristiques

- Ecolabel
- Lessivable
- Facile à appliquer
- Sans décapage ni sous couche.
- Imperméabilisant invisible et lessivable.

Mode d'emploi

Sur un support peint ou vernis: un simple égrenage suffit.
Sur des meubles cirés, supprimez, au préalable, la cire à l'aide d'un décireur.
Sur des surfaces lisses types mélaminé, stratifié, dégraissez à la lessive St Marc, rincez et laissez sécher.
Egrenez votre support avec du papier de verre (grain 240) puis dépoussiérez.
Remuez avec une baguette avant emploi

1. Appliquez à l'aide d'une taloche inox, l'enduit en couche épaisse et régulière. Ne pas trop appuyer sous peine d'enlever le produit. Laissez sécher 4h.
2. Déposez une noisette d'enduit sur votre taloche et revenez sur votre décor en écrasant le produit sur les arêtes créées précédemment. Laissez sécher 1h.
3. Poncez la surface avec du papier de verre grain fin (400). Dépoussiérez avec un chiffon humide bien essoré.
4. Appliquez l'imperméabilisant au pinceau jusqu'à saturation.

Le conseil Libéron

Selon les coups de taloche donnés, vous obtiendrez une effet plus ou moins marqué.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans Service Consommateurs : 03 84 35 00 50
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.